

SOUTH

ET/ETL Serie

Teodólito Electrónico/ Teodólito Láser

Con la memoria interior





L/R Pulsar la tecla Opción de ángulo horizontal

HOLD pulsar la tecla dos veces Mantenimiento de ángulo horizontal

OSET

pulsar la tecla dos veces Angulo horizontal a cero

FUNC

elegir la segunda función

V/%

Angulo vertical, Gradiente por porcentaje

⏻


Interruptor



Especialización

	ET-02/ET-02L	ET-05/ET-05L	ET-10
Telescopio			
Imagen	Directa		
Aumentos	30X		
Apertura Efectiva	45mm		
Resolución	3"		
Campo de Visión	1°30'		
Mínimo enfoque	1.4m		
Stadia ratio	100		
Stadia Constante	0		
Longitud del Tubo	157mm		
Medición de Angulo			
Método	Codificación Absoluta		
Diámetro de Disco de Medición	79mm		
Mínima Lectura	1" / 5"(opcional)	10"	
Precisión	2 "	5 "	10"
Angulo Horizontal	Doble	Doble	Doble
Angulo Vertical	Doble	Doble	Doble
Pantalla			
Tipo	2 Lados		
Memoria			
Memoria interior	espacio por 256 pares de H.&V. ángulo		
Sensitividad de los niveles			
Nivel Tórico	30"/2mm(30" per 2mm)		
Nivel Circular	10'/2mm (10' per 2mm)		
Corrección de Inclinación (Compensador)			
Sistema	Detección Electro-liquida		
Rango operativo	± 3'		
Precisión	1"		
Plomada Optica			
Imagen	Directa		
Aumentos	3X		
Rango de Enfoque	0.5m ~ ∞		
Campo de Visión	5°		
Características Físicas			
Temperatura Operativa	-20°C ~ +45°C		
Batería	Ni-H, Recargable / AA Bateria		
Voltaje	6 VDC		
Tiempo de Función	10 hrs		
Dimensión	L145mm x H318mm x W179mm		
Peso	5.2 kg		

Serie de ETL Teodólito Láser



Accesorios



Teodólito	1x
Batería cargable	1x
Cargador	1x
Manual de Operación	1x
Estuche	1x
Cinturón para la Maleta	2x
Plomada Física	1x
Kit de Herramientas	1x



SOUTH